

T-8000D



T-8000DW



Cechy

- Współpraca z matrycą T-8000
- Funkcje: podłączenie 2 mikrofonów do jednej strefy
- Dwa gniazda XLR
- Dwupunktowy korektor barwy dźwięku, indywidualny dla każdego wejścia
- Regulator głośności indywidualny dla każdego wejścia
- Zasilanie z matrycy lub lokalnie
- Przełącznik priorytetu
- Połączenie z matrycą T-8000 za pomocą przewodu - skrętka CAT.5-S/FTP z wykorzystaniem złącza RJ45
- Dwie wersje wzornicze:
 - T-8000D - panel frontowy z anodowanego aluminium
 - T-8000DW - panel frontowy z tworzywa ABS
- W komplecie puszka podtynkowa

Specyfikacja parametrów

Model	T-8000D	T-8000DW
Szybkość komunikacji	57600 bps	
Port komunikacyjny	RJ45	
Protokół komunikacyjny	RS485	
Maks. dystans od T-8000	1 km	
Czułość wej. MIC	10mV / 600 Ω / zasilanie fantom. +12 V	
Sygnał wyjściowy	0 dB / 600 Ω	
Pasma częstotliwości	50 Hz - 18 kHz ($\pm$ 1dB)	
MIC S/N	MIC > 70 dB	
THD	< 1 %	
Regulatory	Reg. barwy, reg. głośności	
Zasilanie	24 V DC	
Moc całkowita	5 W	
Masa	0,16 kg	
Wymiary	146 x 86 x 33 mm	

Prezentacja

