



## Opis

Pulpit mikrofonowy z elektretową wkładką mikrofonową, przeznaczony jest do rozgłaszania mowy, przywoływania, konferencji, przemówień ogólnych, transmisji i nagrań itp. Posiada wbudowany sygnał GONG z regulowaną głośnością, oraz sygnalizator LED „on-air” w postaci świecącego podczas użytkowania ringu okalającego wkładkę mikrofonową. Pulpit cechuje się nowoczesnym i eleganckim wzornictwem.

## Cechy

- Elektretowy, charakterystyka kardoidalna
- Przełącznik ON/OFF
- Sygnalizacja aktywacji pierścienia LED
- Odłączana gęsia szyja (XLR)
- Wbudowany generator sygnału GONG
- Zasilacz sieciowy w komplecie

## Prezentacja i wymiary



## Specyfikacja parametrów

Model	T-621A
Pasma częstotliwości	50 Hz -12 kHz
Czułość	- 63 dB $\pm$ 2 dB
Typ wkładki	Pojemnościowa
Charakterystyka kierunkowa	Kardioda
Impedancja	60 $\Omega$
Ring sygn. aktywację	Tak
Gong	Tak
Zasilanie	1 x 6F22 / ~ 230/50Hz (Zas. DC 11.4V)
Przewód sygnałowy	10 m.b. / Jack 6.3
Wymiary podstawy	125 x 150 x 32 mm
Długość gęsiej szyi	420 mm
Masa	1,3 kg

