



Opis

T-1500DS to nowoczesny i wydajny wzmacniacz mocy przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Dzięki pracy w klasie D, wzmacniacz charakteryzuje się niską masą i małymi wymiarami, jak również posiada wysoką sprawność energetyczną. Dzięki zabezpieczeniom przed przegrzaniem, zwarciem lub przeciążeniem wyjścia, wzmacniacz charakteryzuje się wysoką odpornością na usterki. Stany alarmowe pracy wzmacniacza sygnalizowane są na panelu frontowym diodą LED. Wzmacniacz zabudowano w standardowej obudowie 19"/1U.

Cechy

- Wzmacniacz mocy 500 W_{RMS}
- Końcówka mocy w klasie D
- Zasilacz impulsowy
- Wysoka sprawność energetyczna
- Beztransformatrowe wyjście 100V lub 4-16Ω
- Wejścia liniowe, symetryczne Euro-Block
- Pełne zabezpieczenie końcówki mocy przed zwarcie
- Wymuszona wentylacja
- Sygnalizatory LED na panelu frontowym
- Wyjście sygnału sterującego na panelu tylnym - w przypadku awarii końcówki mocy podają stan wysoki (5V)
- Obudowa rack 19"/1U

Prezentacja

Tylny panel:



Specyfikacja parametrów

Model	T-1500DS
Moc wyjściowa	500 W
Wyjścia głośnikowe	100V albo 4-16 Ω
Wejście	± 385 mV/20kΩ
Pasma częstotliwości	80Hz -16kHz (+1dB, -3dB)
S/N	> 85 dB
THD	≤ 0,1 % dla 1/3 mocy znamionowej
Regulatory	Regulacja wzmocnienia
Zabezpieczenia	Zwarcie, przeciążenie, przegrzanie
Sygnalizatory	Zasilanie, awaria, przesterowanie, sygnał wyj., tryb pracy: 100V/4-16 Ω
Chłodzenie	Wymuszony obieg powietrza
Moc całkowita	750 W
Zasilanie	~230V / 50Hz
Wymiary	484x 300 x 44 mm
Masa	3,9 kg