Wzmacniacz miksujący z modułem Bluetooth/Tuner FM/MP3. Klasa D
T-120DTB



Opis

Centrala nagłośnienia o mocy 120 W przeznaczona do systemów Public Address. Wyposażona w źródła modulacji: tuner AM/FM z funkcją automatycznego programowania stacji radiowych, oraz odtwarzacz plików MP3 za pośrednictwem gniazd USB i SD umieszczonych na panelu frontowym urządzenia. Odbiornik Bluetooth. Ponadto, na panelu frontowym umieszczono wejście mikrofonowe MIC1. Łącznie cztery wejścia mikrofonowe, 2 wejścia typu AUX oraz wejście EMC. Wejście EMC z priorytetem typu VOICE.
Wyjście sygnału przedwzmacniacza o poziomie liniowym umożliwia dodatkową obróbkę sygnału przy pomocy urządzeń zewnętrznych - np. korektor graficzny.
Wspólna, dwupunktowa regulacja barwy dźwięku.
Na wyjściu urządzenia dostępne są sygnały 100 V oraz 4-16 Ω. Końcówka mocy pracująca w klasie H zapewnia urządzeniu wysoką sprawność energetyczną.
W zestawie pilot zdalnej obsługi i programowania modułu MP3/Tuner/Bluetooth. Metalowa obudowa 19"/1U.

Specyfikacja parametrów

Model	T-120DTB
Moc wyjściowa	120 W
Wyjścia głośnikowe	100V, 4-16 Ω
Wejścia	
MIC 1, 2, 3, 4	5 mV / 600 Ω - Jack - sym.
AUX 1, 2	350mV / 10kΩ - RCA - niesym.
EMC	775mV / 10kΩ - Jack - niesym.
Wyjście MIX OUT	1 V / 470Ω - niesymetr.
Regulacja barwy	
Niskie	100 Hz ± 10 dB
Wysokie	10 kHz ± 10 dB
S/N	MIC1-3: 65 dB, AUX1,2: 80 dB
THD	≤ 0,5% dla 1 kHz, 1/3 mocy
Pasmo częstotliwości	80 Hz -16 kHz (+1dB, - 3 dB)
Regulatory	Ind. reg. wzm. dla źródeł, MASTER, wł. zas.
Sygnalizatory	Zas., awaria, przester., s. wyj., tryb: 100V/4-16 Ω
Zabezpieczenia	Bezp. sieciowy, zwarcie, przeciążenie, temp.
Priorytety	EMC>MIC1> pozostałe wejścia
Moc całowita	180 W
Zasilanie	~230 V / 50Hz
Wymiary	484x 209 x 44 mm
Masa	3,7 kg

Cechy

- Wzmacniacz miksujący 120 WRMS, Klasa H
- Odtwarzacz MP3/USB/SD
- Tuner FM z funkcją automatycznego programowania
- Odbiornik Bluetooth
- Beztransformatorowe wyjście 100 V oraz 4-16 Ω
- Dwupunktowa, wspólna dla wejść regulacja barwy dźwięku
- Regulacja głośności MASTER
- Wyjście przedwzmacniacza 0 dB
- Wskaźnik wysterowania (peak) LED
- Wejście priorytetowe EMC typu VOICE
- Styk zwierny wyciszający wszystkie wejścia za wyjątkiem EMC
- W komplecie pilot do sterowania modułem MP3/TUNER/Bluetooth
- Zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem sygnalizowane diodami LED
- Obudowa 1U / 19"

Prezentacja

Tylny panel:

