

Opis

T-6236 jest profesjonalną, aktywną mównicą audytoryjną posiadającą liczne funkcje dodatkowe, ułatwiające prowadzenie wystąpień i przemówień publicznych. Wysoka estetyka wykonania oraz wzornicza neutralność mównicy sprawiają, że T-6236 dobrze komponuje się wizualnie z wnętrzami o różnym charakterze wykończenia.

Cechy

- Wbudowany wzmacniacz miksujący oraz szerokopasmowa kolumna głośnikowa 60 W_{RMS}
- Na wyposażeniu mikrofon elektretowy na gęsiej szyi z ringiem sygnalizacyjnym oraz lampka oświetlająca LED
- Możliwość podłączenia zewnętrznych źródeł modulacji
- Regulatory poziomu wejściowego, wyjściowego oraz korektor barwy dźwięku
- Gniazdo sprężynkowe do podłączenia zewnętrznego głośnika
- Przystosowany do zabudowania mikrofonu T-521F
- Zasilanie sieciowe

Specyfikacja parametrów

Model	T-6236
Moc wyjściowa	60 W
Pasma f	100 Hz - 16 kHz
Wejścia	
MIC1	- 50 dB ± 2 dB / 680 Ω
MIC2	- 55 dB ± 2 dB / 600 Ω
AUX1	- 20 dB ± 2 dB / 10 kΩ
Wyjście REC	1 V / 0 dB
Regulacja barwy	
Niskie	± 10 dB / 100 Hz
Wysokie	± 10 dB / 10 kHz
Moc całkowita	100 W
Zasilanie	~ 230 V / 50 Hz
Wymiary	580 x 420 x 1100 mm
Masa	29 kg

Prezentacja

Panel obsługi

