Centrala nagłośnienia 240W
T-240DTB



Opis

Centrala nagłośnienia o mocy 240 W przeznaczona do systemów Public Address. Wyposażona w źródła modulacji: tuner AM/FM z funkcją automatycznego programowania stacji radiowych, oraz odtwarzacz plików MP3 za pośrednictwem gniazd USB i SD umieszczonych na panelu frontowym urządzenia. Odbiornik Bluetooth. Ponadto, na panelu frontowym umieszczono wejście mikrofonowe MIC1. Łącznie cztery wejścia mikrofonowe, 2 wejścia typu AUX oraz wejście EMC. Wejście EMC z priorytetem typu VOICE.
Wyjście sygnału przedwzmacniacza o poziomie liniowym umożliwia dodatkową obróbkę sygnału przy pomocy urządzeń zewnętrznych - np. korektor graficzny.
Wspólna, dwupunktowa regulacja barwy dźwięku.
Na wyjściu urządzenia dostępne są sygnały 100 V oraz 4-16Ω.
Końcówka mocy pracująca w klasie H zapewnia urządzeniu wysoką sprawność energetyczną.
W zestawie pilot zdalnej obsługi i programowania modułu MP3/Tuner/Bluetooth.
Metalowa obudowa 19"/1U.

Specyfikacja parametrów

Model	T-240DTB
Moc wyjściowa	240W
Wyjścia głośnikowe	100V oraz 4-16 Ω
Wejścia	
MIC 1,2,3,4	5mV/600Ω - Jack - symetr.
AUX 1,2	350mV/10kΩ - RCA - niesymetr.
EMC	775mV/10kΩ - Jack - niesymetr.
Wyjście MIX OUT	1V/470Ω - RCA. - niesymetr.
Regulacja barwy	
Niskie	± 10dB / 100 Hz
Wysokie	± 10dB / 10 kHz
S/N	MIC1,2,3: 66 dB, AUX1,2: 85dB
THD	≤ 0,05% dla 1 kHz, 1/3 mocy
Pasmo częstotliwości	80Hz - 16kHz (+1dB, - 3 dB)
Priorytety	EMC>MIC1-4>AUX1,2>MP3
Zasilanie	~230V/50Hz
Moc całkowita	300 W
Wymiary	484 x 300 x 44 mm
Masa	3,8 kg

Cechy

* Wzmacniacz miksujący 240 W RMS, Klasa H
* Odtwarzacz MP3/USB/SD
* Tuner FM z funkcją automatycznego programowania
* Odbiornik Bluetooth
* Beztransformatorowe wyjście 100V oraz 4-16 Ω
* Dwupunktowa, wspólna dla wejść regulacja barwy dźwięku
* Regulacja głośności MASTER
* Wyjście przedwzmacniacza 0dB
* Wskaźnik wysterowania (peak) LED
* Wejście priorytetowe EMC typu VOICE
* Styk zwierny wyciszający wszystkie wejścia za wyjątkiem EMC
* W komplecie pilot do sterowania modułem MP3/TUNER/Bluetooth
* Zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem sygnalizowane diodami LED
* Obudowa 1U / 19'

Tylny panel

