



Opis


Centrala nagłośnienia o mocy 60 W przeznaczona do systemów Public Address. Wyposażona w źródła modulacji: tuner AM/FM z funkcją automatycznego programowania stacji radiowych, oraz odtwarzacz plików MP3 za pośrednictwem gniazd USB i SD umieszczonych na panelu frontowym urządzenia. Odbiornik Bluetooth. Ponadto, na panelu frontowym umieszczono wejście mikrofonowe MIC1. Łącznie cztery wejścia mikrofonowe, 2 wejścia typu AUX oraz wejście EMC. Wejście EMC z priorytetem typu VOICE. Wyjście sygnału przedwzmacniacza o poziomie liniowym umożliwia dodatkową obróbkę sygnału przy pomocy urządzeń zewnętrznych - np. korektor graficzny. Wspólna, dwupunktowa regulacja barwy dźwięku. Na wyjściu urządzenia dostępne są sygnały 100 V oraz 4-16 Ω . Końcówka mocy pracująca w klasie H zapewnia urządzeniu wysoką sprawność energetyczną. W zestawie pilot zdalnej obsługi i programowania modułu MP3/Tuner/Bluetooth. Metalowa obudowa 19"/1U.

Cechy

- Wzmacniacz miksujący 60 W_{RMS}, Klasa H
- Odtwarzacz MP3/USB/SD
- Tuner FM z funkcją automatycznego programowania
- Odbiornik Bluetooth
- Beztransformatowe wyjście 100 V oraz 4-16 Ω
- Dwupunktowa, wspólna dla wejść regulacja barwy dźwięku
- Regulacja głośności MASTER
- Wyjście przedwzmacniacza 0 dB
- Wskaźnik wystrojenia (peak) LED
- Wejście priorytetowe EMC typu VOICE
- Styk zwirny wyciszający wszystkie wejścia za wyjątkiem EMC
- W komplecie pilot do sterowania modulem MP3/TUNER/Bluetooth
- Zabezpieczenie przed zwarcie, przeciążeniem i przegrzaniem sygnalizowane diodami LED
- Obudowa 1U / 19"

Prezentacja

Tylny panel:



Specyfikacja parametrów

Model	T-60DTB
Moc wyjściowa	60 W
Wyjścia głośnikowe	100V, 4-16 Ω
Wejścia	MIC 1, 2, 3, 4 AUX 1, 2 EMC
Wyjście MIX OUT	1 V / 470 Ω - niesymetr.
Regulacja barwy	Niskie Wysokie
S/N	100 Hz $\pm$ 10 dB 10 kHz $\pm$ 10 dB
THD	MIC1-3: 65 dB, AUX1,2: 80 dB $\leq$ 0,5% dla 1 kHz, 1/3 mocy
Pasma częstotliwości	80 Hz -16 kHz (+1dB, - 3 dB)
Regulatory	Ind. reg. wzm. dla źródeł, MASTER, wł. zas.
Sygnalizatory	Zas., awaria, przester., s. wyj., tryb: 100V/4-16 Ω
Zabezpieczenia	Bezp. sieciowy, zwarcie, przeciążenie, temp.
Priorytety	EMC>MIC1> pozostałe wejścia
Moc całkowita	120 W
Zasilanie	~230 V / 50Hz
Wymiary	484x 209 x 44 mm
Masa	3,5 kg