T-104GK
Sufitowy zestaw głośnikowy o podwyższonej odporności na wilgoć 6 W



Cechy

- Wbudowany transformator 70V/100V
- Sposób montażu – sufitowy, wbudowany
- Głośnik szerokopasmowy 4" – o podwyższonej odporności na wilgoć
- Odczepy transformatora 3W, 6W/100V
- Metalowa obudowa zamknięta i grill malowane proszkowo
- Kolor biały RAL9016
- System szybkiego montażu – sprężyny dociskowe

Opis

T-104GK jest zestawem głośnikowym w obudowie zamkniętej, do instalowania w napięciowych systemach nagłaśniających o napięciu użytecznym 70V lub 100 V. Wbudowany, wodoodporny głośnik szerokopasmowy o średnicy 4" zapewnia szerokie pasmo przenoszenia zestawu głośnikowego w zakresie 90 Hz - 20 kHz.
Dzięki zastosowaniu transformatora wieloodczepowego istnieje możliwość –w zależności od warunków w miejscu zainstalowania – załączania 2 różnych mocy zestawu, tj. : 3 W lub 6 W przy zasilaniu linią głośnikową 100 V.
Obudowa oraz grill zestawu głośnikowego wykonane są z malowanej proszkowo stali. Przyłączenie zestawu głośnikowego do linii zasilającej realizowane jest za pośrednictwem przewodów kabelkowych. Montaż w suficie podwieszanym realizowany jest przy pomocy sprężyn dociskowych – system szybkiego montażu.
T-104GK przystosowany jest do pracy w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności.

Parametry techniczne

Model	T-104GK
Moc znamionowa	6 W
Odczepy dla 100 V	6 W, 3 W
Napięcie zasilania	70 V, 100 V
Impedancja	Czarny: Com, Zielony: 3,3 kΩ, Biały: 1,7 kΩ
SPL (1 W / 1 m)	90 dB
Maks. SPL	98 dB
Pasmo przenoszenia (- 10 dB)	90 Hz - 20 kHz
Materiał / Wykończenie	Obudowa: Stal, Grill: Stal
Kolor	RAL 9016 / malowanie proszkowe
Głośniki	1 x 4"
Średnica otworu montażowego	110 mm
Wymiary	135 x 107 mm
Masa	0,7 kg
Sposób montażu	Głośnik wpuszczany w otwór w suficie, dociski sprężynowe

Prezentacja i wymiary



