T-208T
Sufitowy zestaw głośnikowy PREMIUM 30 W



Cechy

- Przeznaczony do montażu w suficie podwieszanym
- Dostosowany do zasilania napięciem 70 V lub 100 V
- Wysoka wierność odtwarzania mowy i muzyki
- Dwudrożny. Przetworniki 1 x 8” + 1 x1.5”
- Odczepy transformatora dla zasilania napięciem 100 V: 4 W, 7,5 W, 15 W & 30 W
- Obudowa ABS, grill stalowy malowany proszkowo
- Obudowa w kolorze białym
- System szybkiego montażu
- Maskownica z wąską ramką, przyczepy magnesowe

Opis

T-208T to wysokiej klasy dwudrożny, sufitowy zestaw głośnikowy, wyposażony w transformator dopasowujący - dzięki czemu może być zasilany sygnałem o napięciu 70 V lub 100 V.

Przetworniki 8” oraz 1.5” zapewniają szerokie pasmo przenoszenia głośnika w granicach 60 Hz-20 kHz, co sprawia, że T-208T może być stosowany w pomieszczeniach o najwyższym standardzie nagłaśniania. Wieloodczepowy transformator o odczepach 4 W, 7,5 W, 15 W oraz 30 W umożliwia stosowanie prezentowanego zestawu głośnikowego w wielu rozwiązaniach systemów nagłaśniających wysokiej klasy. Głośnik zaprojektowany został w nowoczesnej linii wzorniczej z wąską ramką okalającą. Obudowa wykonana jest z tworzywa ABS, natomiast grill ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. T-208T posiada system szybkiego montażu w suficie podwieszanym.

Parametry techniczne, wymiary

Model	T-208T
Moc znamionowa	30 W
Odczepy dla 100 V	30 W, 15 W, 7,5 W, 4 W
Napięcie zasilania	70 V, 100 V
Impedancja	Czarny: Com, Niebieski: 2,6 kΩ Czerwony: 1,3 kΩ, Zielony: 670 Ω, Biały: 330 Ω
SPL (1 W / 1 m)	94 dB
Pasmo przenoszenia (- 10 dB)	60 Hz - 20 kHz
Materiał / Wykończenie	Obudowa: ABS , Grill: stal / mal. proszkowe
Kolor	Biały
Głośniki	1 x 8", 1 x 1,5"
Średnica otworu montażowego	248 mm
Wymiary	282 x 95 mm
Masa	1,7 kg
Sposób montażu	Uchwyty zaciskane wkrętami. Maskownica - przyczepy magnesowe.



